

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Инструмент для зачистки и заделки кабеля, произведенный под торговой маркой REXANT.

2. Область применения:

Инструмент для зачистки, обрезки и заделки кабеля используется в промышленности и в быту для предварительной подготовки кабеля к дальнейшему монтажу: подключения питания к оборудованию или создания сети.

С помощью данного инструмента снимается внешняя изоляция кабеля, обрезаются излишки провода, производится подключение проводов к коммутаторам.

3. Комплектность:

Товар, упаковка.

4. Характеристики и параметры:

См. Таблица № 1.

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений, при наличии у изделия механической части — проверить ее работу в «холостом режиме».

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Диапазон рабочих температур $-45...+50$ °С.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Транспортирование осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией и уровнем влажности.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не менее 5 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

REXANT

INTERNATIONAL

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район,
д. Путилково, д. 11

Таблица № 1

	Артикул	Выполняемые функции				Тип кабеля	Сечение кабеля	Механизм рукояток	Особенности конструкции
		зачистка	обрезка	обжим	заделка				
1	12-4001-4	+	+	-	-	многожильный кабель	0,3 - 6,0 мм ²	-	конструкция предотвращения повреждения жил провода
2	12-4005-4	+	+	+	-	одножильный и многожильный кабель	0,2 - 6,0 мм ²	возвратная пружина для обеспечения обратного хода	регулятор усилия зажима провода; обжим неизол. и изол. наконечников 1.5 - 6.0 мм ² ; обжим контактов высоковольтных проводов зажигания 7.0 - 8.0 мм; ограничитель длины зачистки; двухкомпонентные рукоятки
3	12-4011-4	+	-	-	-	коаксиальный кабель RG-58, RG-59 и RG-6	-	-	2 ножа сменного типа; одновременное снятие оболочки и изоляции; индивидуальная регулировка глубины надреза 4.0 - 12.0 мм; ключ-шестигранник в комплекте
4	12-4015-4	+	+	-	-	многожильный кабель	0,2-6 мм ²	с возвратной пружиной для обеспечения обратного хода	конструкция предотвращения повреждения жил провода; встроенный ограничитель длины снятия изоляции
5	12-4017-4	+	-	-	-	одножильный и многожильный кабель; зачистка коаксиального кабеля RG-6, SAT	0,5-6,0 мм ²	раскрывающаяся рукоятка с замком-фиксатором и металлической клипсой для крепления на ремне	шкала для выставления длины снятия изоляции; прецизионная заточка лезвий; компактная конструкция; двухкомпонентная рукоятка
6	12-4042-4	+	+	-	-	витая пара / тип 111	0,2-0,5 мм ²	возвратная пружина для обеспечения обратного хода	регулируемое колесо, для изменения глубины прорезания изоляции; сменные ножи, для снятия изоляции
7	12-4201-4	+	+	-	+	витая пара / тип 111	0,2-0,5 мм ²	подпружиненный суппорт крепления лезвия	ножницы для автоматического отрезания излишка кабеля; специальные крючки для извлечения кабеля из разъема