

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Патч-корд, произведенный под торговой маркой REXANT, представляет собой шнур из нескольких пар изолированных проводников, скрученных между собой, находящиеся в общей изоляции. С обеих сторон шнура располагаются штекеры разъема RJ-45 (8P8C).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Патч-корд (от англ. patching cord – соединительный шнур) предназначен для подключения активного и пассивного сетевого оборудования в составе структурированной кабельной системы. Необходим для соединения телекоммуникационного оборудования: компьютеры, офисные АТС, сетевые коммутаторы, концентраторы, коммутационные панели, маршрутизаторы, патч-панели в телекоммуникационных стойках, сетевые карты, а также другого оборудования, имеющего разъемы RJ-45.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Продукция, упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Длина шнура (метры)	Тип UTP категория 5е				Тип FTP категория 5е		Тип FTP категория 6	
	материал оболочки PVC		материал оболочки LSZH		материал оболочки LSZH		материал оболочки LSZH	
	артикул	наличие экрана	артикул	наличие экрана	артикул	наличие экрана	артикул	наличие экрана
0,5	18-1001	нет	18-8001	нет	18-8001-1	есть	18-8101-1	есть
1	18-1002	нет	18-8002	нет	18-8002-1	есть	18-8102-1	есть
1,5	18-1004	нет	18-8004	нет	18-8004-1	есть	18-8104-1	есть
2	18-1005	нет	18-8005	нет	18-8005-1	есть	18-8105-1	есть
3	18-1006	нет	18-8006	нет	18-8006-1	есть	18-8106-1	есть
5	18-1007	нет	18-8007	нет	18-8007-1	есть	18-8107-1	есть
7	18-1008	нет	-	-	-	-	-	-
10	18-1009	нет	-	-	-	-	-	-
15	18-1010	нет	-	-	-	-	-	-
20	18-1011	нет	-	-	-	-	-	-
25	18-1012	нет	-	-	-	-	-	-

Справочно:

PVC – поливинилхлорид (ПВХ);

LSZH – (Low Smoke Zero Halogen) малодымящий, не выделяющий галогенов ПВХ.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Полоса пропускемых частот	100-125 МГц
Прочность при растяжении не менее	9.0 Мпа
Напыление техническим золотом	3 мкм
Разъем	литой (molded)
Цвет оболочки	серый

REXANT

INTERNATIONAL

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия.

При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

Температурный диапазон в режиме эксплуатации -10...+50 °С.

Монтаж шнура к оборудованию осуществляется в соответствии типу разъемов.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Особых условий транспортировки не требует.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха +5...+25 °С и относительной влажностью 80 %.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы не ограничен.

Гарантийный срок 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай /

Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11